

MAG MAX MK2



Farbwechsler mit Kassette *colourchanger with gel cassette*

- Motorischer Kassettenfarbwechsler für Scheinwerfer mit Linsendurchmesser 150 mm bis 500 mm.
Motor-driven colourchanger for lamps with lenses from 150 mm up to 500 mm.
- Einmaliges automatisches Einscannen der Farbpositionen bei Kassettenwechsel. Schnellwechsell cassette für Farbband, Dunkelfarbenmodus.
Quick-change gel cassette, gel location path is automatically read and activated, no re-initialisation necessary; dark colour mode.
- Gehäuse aus verwindungssteifer Aluminiumkonstruktion, bestückt mit verstellbaren Lampenaufnahmekassettenträgern.
Housings are made of high density Aluminium, with adjustable lamp- and barndoor holder.
- Zeitsteuerung für Farbwechsel von 1 sec bis 120 min.
Gel effect changeover times can be programmed from 1 sec up to 120 min.
- LCD Display mit Adressen und Daten (beleuchtet). Benutzerführung im Klartext und verschiedenen Sprachen.
Operating instructions are available in plain text in several languages and are shown on a lighted LCD display.
- DMX 512 USITT 1990; max. 3 Kanäle; 24 V DC.
DMX 512 USITT 1990; max. 3 channels; 24 V DC.
- Keine Initialisierungsfahrten nach dem Einschalten oder bei kurzen Netzausfällen.
No re-initialization necessary after power on.
- Sondergrößen, eckiger Lichtdurchtritt auf Anfrage.
Special sizes on request.
- CE zertifiziert
CE certified

Modell MM-MK2-	Anzahl Farben	min. Zeit Farbdurchl.	Gewicht	Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe	Lichtdurchtritt vorne hinten	
Model MM-MK2-	no. of colours	min. time scrolling	weight	dimensions height x width x depth	diameter front	diameter rear
- 200	1 - 20	< 3 s	4,8 kg	430 x 337 x 074 mm	220	200
- 250	1 - 20	< 3 s	5,0 kg	470 x 430 x 075 mm	260	250
- 300	1 - 20	< 3 s	7,5 kg	515 x 526 x 088 mm	300	300
- 350	1 - 18	< 4 s	8,9 kg	570 x 775 x 088 mm	350	340
- 430	1 - 16	< 4 s	10,2 kg	633 x 634 x 088 mm	430	430
- 8-LITE	1 - 14	< 4 s	11,2 kg	910 x 610 x 100 mm	430 x 680	430 x 680
- 500	1 - 14	< 4 s	10 kg	710 x 680 x 100 mm	500	500
- 500-XL	1 - 12	< 4 s	13,5 kg	915 x 690 x 100 mm	525 x 680	500 x 680

Technische Daten

Spannungsversorgung: 24 Volt / DC, max. 2 A

Ansteuerung: DMX 512 USITT 1990;
max. 3 Kanäle

max. Umgebungstemp.: 0..40 °C

Schutzart: IP 20

Farbe: schwarz

Betriebsmodi: Geschwindigkeit 2 DMX Kanäle
Zeitsteuerung 2 DMX Kanäle
Einkreissteuerung 1 DMX Kanal

Lüfter: geräuscharm, über 1 DMX Kanal
von 0 - 100% regelbar

Technical data

power requirements: 24 Volt / DC, max. 2 A

control: DMX 512 USITT 1990;
max. 3 channels

max. temperature: 0..40 °C

protection: IP 20

colour: black

operating mode: speed mode 2 DMX channels
time drive mode 2 DMX channels
1-channel mode 1 DMX channel

Air cooling: very noiseless; intensity regulated
from 0 ..100% by 1 DMX channel